


**info** Предназначена для домашнего водоснабжения и отопительных систем.

# 155



## Клиновая задвижка латунная, PN10/PN16

Резьба ВР-ВР  
Стальной барашек  
Латунный корпус

Минимальная и максимальная рабочие температуры:  
0°C, 120°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 1/4" - 4"

Размер	1/4" (DN 8)	3/8" (DN 10)	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)	1" (DN 25)	1 1/4" (DN 32)	1 1/2" (DN 40)	2" (DN 50)	2 1/2" (DN 65)	3" (DN 80)	4" (DN 100)
Давление	10bar/145psi	10bar/145psi	10bar/145psi	10bar/145psi	10bar/145psi	10bar/145psi	10bar/145psi	10bar/145psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi
Код Itap	1550014	1550038	1550012	1550034	1550100	1550114	1550112	1550200	1550212	1550300	1550400
Упаковка	20/180	20/180	20/180	20/180	20/120	10/80	10/60	5/35	1/18	1/12	1/6

### Volantino

Размер	045	045	045	045	050	055	060	070	100	100	120
Код Itap	VOLA045	VOLA045	VOLA045	VOLA045	VOLA050	VOLA055	VOLA060	VOLA070	VOLA100	VOLA100	VOLA120

# 157



## Клиновая задвижка латунная, PN20

Резьба ВР-ВР  
Стальной барашек  
Латунный корпус

Минимальная и максимальная рабочие температуры:  
0°C, 120°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).


Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 1/4" - 4"

Размер	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)	1" (DN 25)	1 1/4" (DN 32)	1 1/2" (DN 40)	2" (DN 50)	2 1/2" (DN 65)	3" (DN 80)	4" (DN 100)
Давление	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi	20bar/290psi
Код Itap	1570012	1570034	1570100	1570114	1570112	1570200	1570212	1570300	1570400
Упаковка	20/160	20/100	10/70	10/50	5/35	5/25	1/16	1/12	1/6

### Volantino

Размер	045	050	055	060	070	080	100	100	120
Код Itap	VOLA045	VOLA050	VOLA055	VOLA060	VOLA070	VOLA080	VOLA100	VOLA100	VOLA120

# 160



## Клиновая задвижка бронзовая PN16

Резьба ВР-ВР  
Стальной барашек  
Бронзовый корпус

Минимальная и максимальная рабочие температуры:  
0°C, 120°C в отсутствии пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 2 1/2" - 3" - 4"

Размер	3/8" (DN 10)	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)	1" (DN 25)	1 1/4" (DN 32)	1 1/2" (DN 40)	2" (DN 50)	2 1/2" (DN 65)	3" (DN 80)	4" (DN 100)
Давление	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi	16bar/232psi
Код Itap	1600038	1600012	1600034	1600100	1600114	1600112	1600200	1600212	1600300	1600400
Упаковка	20/180	20/160	20/100	10/80	10/50	5/35	5/25	1/15	1/12	1/6

### Volantino

Размер	045	045	050	055	060	070	080	100	100	120
Код Itap	VOLA045	VOLA045	VOLA050	VOLA055	VOLA060	VOLA070	VOLA080	VOLA100	VOLA100	VOLA120

